HITACHI
Inspire the Next

デジタルカメラ

2008-6

その一瞬を、逃さない。

I.mega

DIGITAL CAMERA **HDC-841**

本体希望小売価格 オープン価格★ ★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

美しく使いやすい 便利な機能を凝縮

- 内蔵32MBフラッシュメモリー＋SDメモリーカードスロット
- 多彩な撮影モード 連写／マクロ／動画／AE連写／ボイスメモ
- いろんな再生機能 ズーム再生／インデックス再生／スライドショー再生／動画再生
- 広角28mmレンズ & 高感度ISO1600
- みんなで楽しめるビデオ出力端子付き
- コピー to SDカード機能 内蔵メモリー コピー SDメモリーカード

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp

商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

有効画素数約800万画素

美しく、きめ細やかな画像を撮影できる、有効画素数約800万画素（3264×2448ピクセル）の1/2.5インチCCDセンサーを採用。高精細画像が奥行きのある豊かな階調表現を実現し、A4サイズのプリントにも十分対応します。

光学4倍×デジタル5倍ズーム

キレイな画質はそのままに、遠くの被写体も大きく写せる、光学4倍ズームレンズ（35mmフィルム換算：28（W）～112（T）mm）を搭載。デジタルズームと合わせて20倍相当のズーム撮影が可能です。

顔認識＆手ぶれ軽減機能

人の顔を認識し優先してピントを合わせる顔認識AF機能や、高感度（最高ISO1600）で撮影する手ぶれ軽減機能を搭載しました。

2.7型TFT液晶モニター

被写体を大きく写しやすい、2.7型の大型液晶モニターを搭載。しかも23万画素の高精細モニターなので、撮った画像を大きく見やすく確認できます。

■ 仕 様

有効画素数		約800万画素
撮像素子		1/2.5インチCCDセンサー（総画素数:約810万画素）
記録媒体		SDメモリーカード（32/64/128/256/512MB/1/2/4GB（SDHC）対応）※1、内蔵32MBフラッシュメモリ※2
静止画	記録画像ファイルフォーマット	JPEG準拠（DCF1.1、EXIF2.2準拠）
	記録画素数	3264×2448ピクセル（約800万画素） / 2816×2112ピクセル（約590万画素） / 2272×1704ピクセル（約390万画素） / 1600×1200ピクセル（約190万画素） / 640×480ピクセル（約30万画素）
	圧縮率	ファイン（低圧縮（1/4）モード）／スタンダード（標準圧縮（1/8）モード）／エコノミー（高圧縮（1/12）モード）
動画	記録画像ファイルフォーマット	AVI（Motion JPEG、音声あり、スピーカーあり）
	記録画素数/フレームレート	640×480/320×240、25フレーム/秒
レンズ	構成	6群7枚（非球面レンズ3枚）
	焦点距離/F値(最大値)	f=4.6～18.4mm (35mmフィルム換算:約28～112mm) ／F2.7～5.4
ズーム		光学ズーム:4倍、デジタルズーム:5倍ズーム（光学ズーム併用時最大20倍）
液晶モニター		2.7型低温ポリシリコン（LTPS） TFTカラー液晶、約23万画素（960×240ピクセル）
撮影可能範囲		標準:約40cm～∞、マクロ:約5（W）cm/約30（T）cm～∞
シャッター		電子シャッター、1/2～1/2000秒
撮影感度		オート/ISO64/100/200/400/800/1600相当
測光方式		中央部重点平均測光（64ポイント測光）
露出(制御方式/補正)		プログラムAE / −2.0EV～+2.0EV（1/3EVステップ）
ストロボ	連動範囲（推奨）	約0.5m～約2.4m（W）/約0.5m～2.1m（T）
	発光モード	オート/強制発光/赤目軽減/発光禁止
マイク/スピーカー		内蔵型/内蔵型（モノラル）
セルフタイマー		約2秒/10秒/10+2秒/オフ
撮影モード		シングル(通常)撮影、連写撮影（3枚）、AE連写撮影（3枚連写）、ボイスメモ撮影（最大約30秒）、動画（音声付き）撮影
再生モード		シングル再生（1倍～4倍（0.5ステップ）、画像回転）、インデックス再生(9分割)、スライドショー再生、ボイスメモ再生、動画再生
ダイレクトプリント		PictBridge対応
オートパワーオフ		1分間/2分間/3分間/オフ
インターフェース		USB端子（USB（2.0仕様））、AV出力（NTSC/PAL）
電源		専用充電式リチウムイオンバッテリー 専用ACアダプター（付属、AC100V～240V対応）
外形寸法/質量		幅94×奥行24×高さ55mm(突起部除く)、約132g(電池、付属品除く)
JANコード		4526044-004140

付属品	専用AVケーブル 専用USBケーブル	ネックストラップ カメラポーチ	専用充電式リチウムイオンバッテリー 専用ACアダプター

（※1）SDメモリーカードは別売です。（株）アイ・オー・データ機器、（株）ハギワラシスコムのSDメモリーカードを推奨します。
（※2）内蔵フラッシュメモリは一部プログラムファイルが格納されているため、記憶可能領域は約29MBです。

広角28mm※レンズ搭載

同じ距離でも広く撮れるから狭い場所での集合写真や自分撮りに最適。さらに、広がりのある室内や奥行きのある風景など、いろいろなシーンも楽しめます。

広い画角でみんな入る

※35mmフィルム換算 ◎画像はイメージです

■ 電池寿命※1

撮影可能枚数 CIPA※2

再生時間※3 約120分

（※1）標準環境において、モニターオン、SDメモリーカード使用、未使用電池を使用し以下の条件で撮影・再生した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証撮影枚数・時間ではありません。ご使用の状況や環境によって少ない数値になる場合があります。
（※2）CIPA（カメラ映像機器工業会）規格による撮影条件
・30秒間隔でズームのワイド端（広角側）とテレ端（望遠側）で交互に撮影。 ・ストロボを2回に1回発光。・10枚撮影ごとに電源をオフにし、バッテリーをはずして10分間放置。
（※3）約3秒1コマを連続で再生した場合。

■ 動作環境

■ OS:Microsoft Windows 2000/XP/Vista 日本語版
■ USBインターフェース（1.1仕様）を標準装備している機種

・OSはプリインストールしたモデルに限ります。自作パソコンや上記のOSでもアップグレードされた場合の動作は保証いたしません。
・USBハブや拡張USBボードに接続した場合の動作は保証いたしません。
・機器の構成によっては正常に動作しない場合があります。

■ オプション品

■専用充電式リチウムイオンバッテリー(HLB-3)
メーカー希望小売価格：3,675円（税抜3,500円）
JANコード：4526044-004157

■専用ACアダプター(HDC-841-001)
メーカー希望小売価格：3,150円（税抜3,000円）
JANコード：4526044-004164

●この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後3年です。

商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
●お客様にご記入いただいた保証書の控えまたは写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。
●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。
お求めの際は、店頭でお確かめください。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター 0120-8802-28

受付時間 9:00～17:30／携帯電話、PHSからもご利用できます
（土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます）

・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

お支払いには便利な日立のクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

株式会社 日立リビングサプライ
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL.03（3260）9611　FAX.03（3260）9739

●この印刷物は環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。

このカタログの記載内容は2008年6月現在のものです。HLS-HDC84101